

オイルクリーナー

洗浄剤

床にこびりついた頑固な汚れを速やかに強力に浸透・分解し簡単に除去
においはほとんどなく、自然環境にやさしい使いやすい洗浄剤

特徴1

油汚れの種類に関わらず
使用可能
(機械油・動植物油など)

特徴3

泡立ちが少なく切れがよく
すすぎが早い

特徴2

無リン・無臭で環境に優しい

特徴4

残量がわかりやすい紅桜色



① 大きなゴミを除去



② オイルクリーナーを塗布
または散布
【養生】5～10分



③ ポリッシャー・デッキブラシ
ペアーブラシなどで
擦る



④ 多量の水で洗浄後
水溜まりをモップ
などでふき取る

標準塗布量: 75g/m²

容量: 4kg入 / 15kg入

【成分】 無リン弱アルカリ性洗浄剤

【用途】 床面・ガラス・金属など

※ 原則無希釈で使用してください

※ 使用後は密栓し必ず石鹸で手や顔を洗ってください



 Pioneer Chemistry Industry
パイオニア化学工業株式会社



オイルクリーナー 物性・性能データ

成分	界面活性剤
外観	赤紅色透明
粘度	2.25 cPa・s (25℃)
比重	1.02

試験項目	試験条件
耐水性	－

試験項目	試験条件
耐酸性	－

試験項目	試験条件
耐アルカリ性	－

● 下地適応性

試験項目	
マシン油	○
ガソリン	○
軽油	○
重油	○

試験項目	
植物油（なたね）	○
植物油（ごま）	○
動物油（牛脂）	○
動物油（ベーコン）	○

使用上の注意

塗装・材質などの種類によって、変色・脱色・剥がれ・シミなどが発生する場合がありますので、あらかじめ影響の少ない場所で試してからご使用ください

洗浄中の床は滑りやすいためご注意ください

素材によってはシミになる恐れがありますので衣類に付着しないようにしてください

取扱上の注意

保管温度は5℃以上40℃以下で保管してください

直射日光を避けて、常温で保管してください

落下・破損がないように、荷崩れ防止等の配慮をしてください

河川・側溝などに絶対に破棄せず、産業廃棄物として各自治体の規定に沿って処分してください

安全上の注意

目・皮膚などの接触を防止するために、保護めがね・保護手袋など着用してください

目に入った場合は、清水で数分間洗浄し直ちに医師の診断を受けてください

皮膚に付着した場合肌荒れを起こす事がありますので直ちに水洗いをしてください

誤って飲み込んだ場合は多量の水を飲み吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください

詳細な内容につきましては製品安全データシート(SDS)をご参照ください

記載内容は製品改良などにより、断りなく仕様変更をする場合がありますのでご了承ください

